

TORO

Count on it.

Serie TMC-424

Programmatore modulare per applicazioni residenziali, sportive e per il verde pubblico

PROGRAMMATORI

Il modello TMC-424 vanta sofisticate caratteristiche, facilità d'uso e tecnologia modulare avanzata per offrire la migliore flessibilità, prestazione e convenienza nel settore.

4, 8, 12, 16, 20 o 24 stazioni – Elettrico

Caratteristiche

- Visualizzazione stazioni modulari (moduli a 4 o 8 stazioni)
- Scelta di soluzioni modulari con alimentazione per interni o esterni e monitoraggio alta tensione e/o portata, per combinare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.
- Accumulo di programmi con possibilità di funzionamento simultaneo fino a 3 programmi
- Selettore di grandi dimensioni e display LCD con conferma visiva di stazioni e programmi
- Funzione multilingue
- Predisposto per il telecomando e compatibile con RainSensor

Funzioni aggiuntive

- I moduli possono essere sostituiti durante il funzionamento del programmatore e sul display appare la tipologia del modulo attivo
- 4 programmi indipendenti
- 16 partenze (assegnabili per programma) per massimizzare la flessibilità di programmazione
- Il programma visualizza i tempi di intervento delle stazioni, i tempi di intervento totali in secondi o minuti e i tempi di intervento accumulati
- Tre tipologie di programmazione per programma:
 - calendario di 7 giorni
 - intervallo da 1 a 31 giorni
 - Giorni pari/dispari con opzione di giorno escluso ed esclusione di un giorno specifico
- Irrigazione manuale per stazione, per programma o programma di test
- Monitoraggio delle portate dei flussi
 - Memoria automatica delle portate
 - Fino a 3 moduli di portate, ciascuno con la propria valvola master
 - Ogni stazione può essere provvista di allarmi in caso di portata insufficiente, eccessiva o per avvisare una situazione di criticità
- Tempo di attesa tra settore per permettere alla cisterna/pozzo di riempirsi: da 5 a 55 secondi con incrementi di cinque secondi e da 1 a 30 minuti
- Azionamento pompa/valvola master impostati secondo il programma e stazione
- Azionamento pompa/valvola master in modalità autonoma o con moduli di monitoraggio della portata
- Sospensione pioggia da 1 a 14 giorni
- Regolazione dell'acqua dallo 0 al 200% con incrementi del 10%
- Orologio di 12/24 ore per una precisa programmazione
- Mobiletto impermeabile con chiusura a chiave
- Funzione multilingue (inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco)



TMC-424
Programmatore
modulare



Compatibile con
TWRS (senza fili)
RainSensor™

Compatibile con
TRS (elettrico)
RainSensor™



**Modulo
TSM-4**

*Sovratensione
normale*



**Modulo
TSM-4H**

*Alta
Sovratensione*



**Modulo
TSM-4F**

*Monitoraggio
delle portate*



**Modulo
TSM-8**

*Sovratensione
normale*



**Modulo
TSM-8H**

*Alta
Sovratensione*



**Modulo
TSM-8F**

*Monitoraggio
delle portate*

Caratteristiche esclusive

- La funzione 'clear memory' cancella i dati programmati, per ciascun programma
- La memoria non volatile mantiene la programmazione fino a cinque anni, senza batterie, riducendo il numero di richiami
- La funzione 'review' riepiloga tutte le informazioni sui programmi, sul display del programmatore
- Rilevamento cortocircuiti per una rapida diagnostica
- Modalità prova per il rapido controllo del sistema
- Compatibile con i dispositivi Toro EZ Remote e sensori pioggia normalmente chiusi

Specifiche elettriche

- Alimentazione ingresso
 - 230 o 240 V c.a., 50/60 Hz
 - Trasformatore a spina 30 VA (interno ed esterno)
 - Omologazioni e certificazioni UL/cUL, CSA (o equivalente), TUV, SAA, CE, C-Tick, IPX0 (interni), IPX3 (esterni), FCC Classe B
- Caratteristiche in uscita settore:
 - 24 V c.a. (50/60 Hz)
 - 0,50 A massimi per settore
 - 0,50 A pompa/valvola master
 - 1,20 A carico totale
- Stazioni modulari speciali per alta sovratensione, su richiesta, per ottemperare alle norme sulla protezione da sovratensione

Specifiche meccaniche

- Dimensioni (modelli per interni/esterni): 273 x 260 x 117 mm (larghezza x altezza x profondità)
- Peso di spedizione (modello per interni/esterni con trasformatore): 2,43 kg.

Informazioni per gli ordinativi

Programmatori TMC-424

Modello	Descrizione
TMC-424-ID	Programmatore modulare Toro, da 4 a 24 stazioni, modello per interni, 120 V c.a.
TMC-424-ID-50H	Programmatore modulare Toro, da 4 a 24 stazioni, modello per interni, 220 V c.a.
TMC-424-ID-LT	Programmatore modulare Toro, da 4 a 24 stazioni, modello per interni, senza trasformatore
TMC-424-OD	Programmatore modulare Toro, da 4 a 24 stazioni, modello per esterni, 120 V c.a.
TMC-424-OD-50H	Programmatore modulare Toro, da 4 a 24 stazioni, modello per esterni, 220/240 V c.a.

Opzioni modulari

	Standard	Alta sovratensione	Monitoraggio alta tensione e flusso
4 stazioni	TSM-4	TSM-4H	TSM-4F
8 stazioni	TSM-8	TSM-8H	TSM-8F

Timbro del Distributore



Count on it.

Sede mondiale

The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420
Tel.: 952-888-8801
Fax: 952-887-7265
www.toro.com
I Modulo n. 200-3077

©2006 The Toro Company – Tutti i diritti sono riservati.