

# ECODISERBO<sup>®</sup> URBAN 4.0

**L' ECodiserbo Urban 4.0<sup>®</sup>, nel caso specifico, permette di trattare un'area pari a ca. 6 mq al minuto, con un consumo d'acqua di ca. 7,5 Lt e solo 50 gr di ECODISERBO SOLUTION<sup>®</sup>.**

FUNZIONAMENTO  
TOTALMENTE ELETTRICO  
DA ABBINARE A  
GENERATORE DI CORRENTE



**ECodiserbo Urban 4.0<sup>®</sup>** permette di ridurre drasticamente l'immissione in Ambiente urbano di sostanze potenzialmente **tossiche** per l' Uomo e l' Ecosistema Urbano. Il sistema garantisce risultati ottimali abbinati a bassi costi di gestione, e soprattutto, annulla completamente i possibili effetti negativi dei prodotti chimici normalmente utilizzati.

**Affidabilità, efficienza e sicurezza** sono le caratteristiche più importanti abbinate ad un **elevato impatto ecologico** sull'ambiente che ci circonda.

Tutti i componenti sono alloggiati all'interno di un **robusto telaio**, realizzato in tubolari in acciaio inox, per una protezione totale alla corrosione.

Componenti appositamente studiati per ottimizzare le fasi di funzionamento, fanno di questo sistema quanto di **migliore** prodotto sino ad oggi in questo ambito.

## MIGLIORI CONDIZIONI DI LAVORO

**ECodiserbo Urban 4.0<sup>®</sup>** utilizza un prodotto **TOTALMENTE** ecologico ad impatto zero (**Ecodiserbo solution<sup>®</sup>**), che migliorano notevolmente, le condizioni di lavoro del personale addetto al controllo delle infestanti, rendendo possibile, per merito dell'elevata visibilità delle aree trattate, di utilizzare questo sistema **dove effettivamente richiesto, senza inutili sprechi**.



# 4 MACCHINE IN 1



- Ecodiserbo termico a schiuma
- Ecodiserbo a vapore
- Idropulitrice a freddo 130 bar
- Idropulitrice a caldo 130 bar

## IL TUTTO NELLA MASSIMA SILENZIOSITÀ

### ACCESSORI IN DOTAZIONE



**LANCIA PROFESSIONALE A CANNA DOPPIA**  
per una migliore e veloce distribuzione del prodotto



**PISTOLA A.P. WATERGUNS  
+ SWIVEL, E DOPPIO O-RING**

#### LANCIA SPECIALE

per utilizzo ottimale ad erogazione di schiuma



#### ARROTOLATORE AUTOMATICO INOX

diam. 420 completo di tubo A.P R2 / 3/8"  
antimacchia da mt. 20

#### OPTIONAL

Lancia radente carrellata per erba ed arbusti  
di media altezza



### CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESSIONE	10 - 130 bar max
PORTATA	7,5 - 15 lt/min
POTENZA	4 Kw/400W, (Idro a caldo) - 2Kw (Ecodiserbo) - 1400/700 rpm
TEMPERATURA	Rgolabile max 140° C
CAPACITÀ SERBATOIO	30 Lt. (Gasolio)
DIMENSIONI	205 x 105 x 145 cm. (l x p x h)
PESO	Kg. 470 circa

### MATERIALI UTILIZZATI

POMPA	DI TIPO ASSIALE CON TESTATA IN OTTONE
GRUPPO INIETTORE	ACCIAIO INOX AISI/316L
CALDAIA VERTICALE A GASOLIO	ACCIAIO INOX AISI/304 AD ALTISSIMO RENDIMENTO
MOTORE	MOTORE ASINCRONO TRIFASE 4-8 POLI
SERBATOIO DI ACCUMULO	POLIETILENE ALTA DENSITA' DA 500 LT

**PRATOVERDE**

Distributore ufficiale per l'Italia  
Via San Pelagio, 2 - 35020 Due Carrare, PD, Italia  
Tel. +39 049 9128128 - Fax. +39 049 9128129  
info@pratoverde.it - www.pratoverde.it



ToroPratoverde

Pratoverdetoro



Pratoverdetoro



Pratoverdetoro